

# ASPIRATEURS CHARGEURS

## TL 450 PRO STD

### LES PLUS

- Hélice 5 pales - volute insonorisée par un revêtement caoutchouc.
- Plaques d'usure démontables et remplaçables facilement pour augmenter la durée de vie de la machine.
- Crochet facilitant le levage et l'accrochage positionné de façon à ce que la machine reste en équilibre.
- Cheminée orientable à 360° (point de rotation nylon sur version HD).



## TL 450 PRO HD

### LES PLUS

- Swinghandle™ ergonomique de série : système léger (aluminium) qui permet de porter la buse d'aspiration mobile, reposant sur deux roulettes pivotantes multi-directionnelles afin d'améliorer le confort de l'utilisateur.
- En complément, une fourche directionnelle et un harnais porteur achèvent de rendre le travail encore plus confortable (option simplifiée "Easy Handle" sur version PRO - 1 roulette).
- Trappe de nettoyage accessible.



Version HD disponible sur remorque en option.



### ASPIRATEURS CHARGEURS - ELIET

#### TL 450 PRO STD

#### TL 450 PRO HD (HEAVY DUTY)

	TL 450 PRO STD	TL 450 PRO HD (HEAVY DUTY)
Moteur	13 CV Honda GX 390 18 CV B&S Vanguard ES	18 CV B&S Vanguard ES
Démarrage électrique	En option sur 13 CV De série sur 18 CV	Oui
Capacité de soufflage / aspiration		108 m3/min
Châssis	Tubes 25 x 25 mm - Tôle en acier 3 mm / 5 mm	Tubes 50 x 50 mm - Tôle en acier 3mm / 8 mm
Vitesse de l'air		260 KM/H
Tuyau d'aspiration		Ø 200 mm / Vacuumflex
Longueur tuyau d'aspiration		3 500 mm
Longueur bras de support du tuyau	1 400 mm	2 000 mm
Transmission	Directe	Courroie avec débrayage de sécurité
Dimensions (Lo x La x H en mm)	980 x 790 x 1 520	1 140 x 800 x 1 430
Poids (kg)	125 (18 CV)	160

#### OPTIONS

Extension de tuyau (+3,5 m)		Oui
Remorque de transport	Réf : 1525443	Réf : 1525445
Roues de transport	Oui	Non
Roues pivotantes	Non	Oui
Châssis de support avec treuil	Non	Oui
Extension buse d'éjection (+ 300 mm)	Non	Oui
Références	1558920 (13 CV Honda GX 390) 1558930 (18 CV B&S Vanguard ES)	1558970