

# ENGAZONNEUSES HYDROSTATIQUES

GZC 750  
GZC 1000

### LES PLUS

- Herse alternative réglable en profondeur, joue à la fois un rôle de préparateur et de niveleur.
- Les semis s'effectuant entre les deux rangées de dents, la machine est capable de semer aussi bien en marche avant qu'en marche arrière :
  - Grand bac à semences avec débit réglable.
  - Possibilité de travail sans bac à semence pour la préparation du sol.
- Très bonne adhérence, même sur les sols les plus difficiles.
- Pression uniforme : aucune trace sur le sol.
- Pilotage hydraulique.



Option : marche-pieds. Réf : 1158300



Option : masses. Réf : 1158200



Guidon à réglage latéral.

ENGAZONNEUSES - ELIET		
	GZC 750 HST	GZC 1000 HST
Moteur	HONDA GX 200	Honda GX270
Puissance (CV)	6	9
Vitesse d'avancement (km/h)	-2 (arrière) à 4 (avant)	-2 (arrière) à 4 (avant)
Contenance du réservoir à semences (L)	61	93
Largeur du rouleau arrière (mm)	710	1030
Largeur de la trémie de semences (mm)	600	902
Réglage en hauteur de la herse (mm)	6x10	6x10
Pompe hydraulique	2 x 10 cc	
Moteur hydraulique	2 x 400 cc	
Guidon réglable en hauteur (mm)	3 x 600	
Oscillation (mouvements / min)	Lentement : 407 - Rapide : 590	Lentement : 407 - Rapide : 507
Dimension L x l x H (mm)	1990 x 820 x 1140	1990 x 1140 x 1140
Poids (kg)	385	415
Références	1158107A	1158109
Version rouleau arrière lisse	1158108A	1158110
Option marche-pieds	1158301	1158300
Option kit étalonnage	LIMA016001016	LIMA016001017
Option masses (3 x 20 kg)	1158200	1158200



Le rouleau frontal émiette, la herse frontale affine, la herse arrière recouvre juste après le semis et le rouleau arrière plombe.